



FILTRAČNÍ VLOŽKA PRO GRAVITAČNÍ FILTRY NA VODU

INSTRUKCE K INSTALACI



Gratulujeme vám k zakoupení vodního filtru Coldstream Gravity System. Díky našim špičkovým technologiím filtrace antimikrobiálních a chemických kontaminantů budou filtry Coldstream trvale produkovat bezpečnou a chutnou pitnou vodu, pokud budete dodržovat tyto jednoduché pokyny.

Abychom vám co nejvíce usnadnili montáž filtru, připravili jsme instalační videa, která vás provedou každým krokem. Chcete-li si je prohlédnout, naskenujte QR kód na zadní straně tohoto letáku pomocí fotoaparátu ve svém mobilním telefonu.



Filtrační vložka Pure Filters Coldstream FTO+ je kompatibilní s gravitačními filtry značek Berkey, Berkefeld, Pure Filters atd. a pro většinu nerezových filtračních systémů.



Při instalaci nového filtru je nejdůležitější čistota. Před instalací nového filtru si důkladně umyjte ruce.

1. Vypustíte veškerou vodu ze systému.
2. Sejměte horní komoru filtru a povolte křídlovou matici, která filtr upevňuje. Postup opakujte u všech filtrů, opatrně vyjměte všechny staré filtry a odložte je stranou.
3. Vyjměte nový filtr z obalu a nasadte gumovou podložku na závit na konci filtru.
4. Závit provlečte otvorem v horní komoře filtru a zajistěte jej dodanou křídlovou maticí. Dbejte na to, aby matice nebyla příliš utažena.
5. Postup opakujte u všech zbývajících filtrů.
6. Vraťte horní filtrační komoru na základnu a naplňte ji vodou.
7. Čističe a filtry Coldstream obsahují přírodní formu uhlíku, který odstraňuje chemikálie z vody. Po nasazení nových filtrů je normální, že se ve vodě při prvním průtoku objeví tmavé částice.
8. Po instalaci nových filtrů nechte 10 litrů vody protečít do spodní komory, čímž se odstraní částice. Tuto vodu vylijte. Systém filtrace vody je nyní připraven k provozu.
9. Nenechávejte vlhké filtry v horní nádrži po delší dobu. Stejně jako u jiných vlhkých předmětů je pravděpodobné, že budou přitahovat plísň, zejména v geografických oblastech s vysokými teplotami okolí.
10. Pokud systém nepoužíváte po dobu 5 dnů nebo déle, doporučujeme filtry propláchnout tak, že naplníte horní komoru vodou a poté otevřete kohoutek Coldstream a vypustit veškerou filtrovanou vodu ze spodní komory. Ve stojaté vodě se mohou hromadit bakterie, které je třeba před konzumací vody vypláchnout.



Poznámka: K úplnému nasáknutí filtru a dosažení maximálního průtoku může být zapotřebí až 45 minut. To se může lišit v závislosti na filtrované vodě.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRU COLDSTREAM

1. Pokud po použití klesne průtok, je možné prodloužit životnost filtru a zlepšit průtok. Před a po manipulaci s vodními filtry si umyjte ruce.
2. Vyjměte filtr z pouzdra podle pokynů pro instalaci nebo výměnu filtru.
3. Před čištěním se ujistěte, že čisticí voda nevnikne do výstupního otvoru filtru.
4. Opatrně očistěte vnější povrch filtru jemnou drátěnkou pod tekoucí studenou vodou.
5. Vraťte filtr zpět podle pokynů pro instalaci nebo výměnu filtru. Před a po čištění filtru si vždy důkladně umyjte ruce.
6. Doporučujeme vyměnit tento filtr každých 5–6 měsíců. Náhradní filtry jsou k dispozici na webových stránkách Coldstream.



Doufáme, že vám filtrovaná voda bude chutnat. Připojte se k naší komunitě na sociálních sítích pomocí QR a získejte informace o produktech, akcích a speciálních nabídkách.



Výrobce: KLT Filtration Ltd, Estuary Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 2HS, Velká Británie.

Dovozce pro ČR:

Traminal s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 24260321

+420 773 751 111
www.atranet.cz